

Fehlerstromschutzschalter
DFS 4 F Audio

Doepke

DFS Audio für maximalen Klanggenuss

- versilberte Anschlussklemmen & massive versilberte Stromleiter
- hochreines sauerstoffarmes Kupfer & großflächige Schaltkontakte
- extrem niederimpedanter Aufbau macht induktive Anteile unwirksam
- Fehlerstromschutz ohne Klangverluste

www — doepke.de



Mit Sicherheit beste Klangqualität

Kein Verzicht

Fans hochwertiger Audioanlagen sind sensibel in Sachen Klangqualität. Denn ein geschultes audiophiles menschliches Gehör ist in der Lage, auch feinste klangliche Unterschiede zu erfassen, die selbst messtechnisch kaum nachweisbar sind. Dennoch können HiFi-Fans beim Einsatz von Standard-Fehlerstromschutzschaltern Störgeräusche oder Klangverluste ihrer High-End-Audioanlage wahrnehmen. Der ein oder andere verzichtet gar aus klanglichen Gründen auf den Einsatz eines Fehlerstromschutzschalters für den Stromkreis, an den die Audioanlage angeschlossen ist. Eine hochgefährliche Entscheidung!

Hier schafft der DFS Audio Abhilfe. Er nimmt HiFi-Fans die Entscheidung zwischen Sicherheit und bester Klangqualität ab – denn er kann beides:

Der mischfrequenzsensitive Fehlerstromschutzschalter (RCCB Typ F) schützt Personen und elektrische Anlagen zuverlässig vor gefährlichen Fehlerströmen, verhindert aber durch seinen speziellen Aufbau Klangverluste.

Klangschutz

Der Aufbau des DFS Audio sorgt für uneingeschränkten Stromfluss und damit ungestörte Klangqualität bei angeschlossenen Audiogeräten. Möglich machen dies besonders hochwertige Komponenten wie die massiven versilberten Anschlussklemmen für Leiter bis 50 mm² und massive versilberte interne Stromleiter aus hochreinem und sauerstoffarmem Kupfer. Mit seinen großflächigen Schaltkontakten mit hohem Anpressdruck und einem als Durchsteckwandler ausgeführter Summenstromwandler ist der DFS Audio extrem niederimpedant aufgebaut. Die spezielle Konstruktion sorgt zudem dafür, dass im regulären Betrieb keine unerwünschten induktiven Anteile wirksam werden.





Optik — Der DFS Audio ist auch rein äußerlich höchsten Ansprüchen gewachsen – kommt er doch in schickem Vinylschwarz mit perlweißer Aufschrift daher. Die versilberten Anschlussklemmen in Kombination mit den vergoldeten Anschlussschrauben sorgen nicht nur für besten Klanggenuss, sondern sehen auch einfach edel aus.

Personen- und Anlagenschutz — Der DFS Audio ist als Typ F ausgeführt, erfasst also Puls- und Wechselfehlerströme sowie Fehlerströme mit Mischfrequenzen abweichend von 50 Hz. Damit schützt er Mensch und Anlage absolut zuverlässig, auch wenn moderne technische Geräte zum Einsatz kommen: Heutige Audio-Geräte sind mit Transformator- oder Schaltnetzteilen ausgestattet. Schaltnetzteile können im Laststrom neben einem 50-Hz-Anteil auch weitere stark abweichende Anteile – Mischfrequenzen – verursachen. Für den DFS Audio kein Problem: Im Normalbetrieb toleriert er die Mischfrequenzanteile und ist erhöht stoßstromfest, im Fehlerfall schaltet er auch bei mischfrequenten Fehlerströmen sicher ab.

Technik & Einsatzgebiete — Der DFS Audio ist in zwei- (DFS 2 F Audio) und vierpoliger Ausführung (DFS 4 F Audio) mit einem Bemessungsfehlerstrom von 30 mA und für Bemessungsströme bis 63 A verfügbar. Die vierpolige Ausführung ist mit Neutralleiter links oder Neutralleiter rechts erhältlich. Er schützt die private Audioanlage ebenso wie hochwertige Beschallungsanlagen im professionellen Bereich, z. B. Theater-, Kino- und Konzertsäle.

Musik
sicher hören.

PREMIUM | **MARKEN**
Partner 

Doepke

Doepke Schaltgeräte GmbH
Stellmacherstraße 11
26506 Norden

e ————— info@doepke.de
T ————— +49 (0) 49 3118 06-0
F ————— +49 (0) 49 3118 06-101

www ——— doepke.de