




HOJA DE DATOS

Interruptores diferenciales

DFS 4 063-4/0,03-B NK NA

sensibles a todo tipo de corrientes tipo B, Protección contra incendios según la norma VDE 0100-420

Número de pieza 09144862



Función

Los interruptores diferenciales son componentes para aplicar la medida de protección "Desconexión automática de la alimentación" conforme a los requisitos de la norma VDE 0100, parte 410, o bien a efectos de las normativas internacionales correspondientes en materia de instalaciones. Los dispositivos de la serie DFS 4 son interruptores diferenciales compactos de dos o cuatro polos. En la versión estándar presentan una anchura de solo cuatro módulos. Mientras que la versión para corrientes de defecto alternas y corrientes de defecto continuas pulsantes de los DFS 4 está concebida para redes trifásicas, pero también puede utilizarse en redes monofásicas, en las versiones sensibles a todo tipo de corrientes (tipo B, tipo B+) existen variantes especiales para el funcionamiento monofásico o trifásico. A pesar de sus reducidas dimensiones, existe una gran cantidad de corrientes de disparo y características distintas, con tensiones asignadas, en función de la versión de que se trate, de hasta 125 A. Del mismo modo, disponen de bornes de doble piso grandes para alojar secciones del conductor grandes, así como de una práctica palanca de conmutación multifuncional y, además, pueden rotularse utilizando el software gratuito previsto a tal efecto. Los interruptores diferenciales de tipo B detectan corrientes de defecto residuales continuas lisas, así como todas las demás corrientes residuales a frecuencias de hasta 150.000 Hz. La tensión de servicio que se necesita a tal fin se toma de la tensión de alimentación principal. Para garantizar un correcto suministro de energía en este punto, la tensión entre los conductores de la red debe ser igual o superior a 50 V. Las corrientes de defecto pulsantes y alternas se detectan de forma independiente de la tensión de alimentación. En el caso de interruptores diferenciales con la característica NK, la respuesta en frecuencia de disparo transcurre por debajo del límite de tolerancia del ser humano para lesiones debidas a descargas eléctricas de diferentes frecuencias. De este modo, en el caso de interruptores diferenciales con una corriente de defecto asignada de 30 mA, se consigue una amplia protección personal, incluso con corrientes de defecto que se encuentren por encima la frecuencia asignada. Con un umbral de disparo máximo de 300 mA a frecuencias de hasta 150 kHz, la protección contra corrientes de fuga a tierra que pueden desencadenar un incendio es claramente más sensible y tiene un alcance mayor que en el caso de las características B SK o B+. De este modo, es posible conseguir una amplia protección contra incendios, incluso en el caso de equipos electrónicos con frecuencias elementales altas. La alta protección que se logra gracias a la característica NK exige que la instalación que se está vigilando se configure con bajas corrientes de fuga. Los DFS con función de desconexión de emergencia (variante «NA») permiten conectar elementos de accionamiento pertinentes como, por ejemplo, pulsadores, para desconectar el interruptor diferencial en situaciones de emergencia. La conexión se realiza a través del módulo adicional compacto incorporado en fábrica, si bien también es posible una conexión en paralelo de varios DFS. El LED integrado en el interruptor diferencial muestra tanto el disparo provocado por un elemento de accionamiento como una posible rotura de un cable. En tales estados, se evita una reconexión del interruptor diferencial.

Características

sensibles a todo tipo de corrientes para corrientes de defecto con frecuencias y frecuencias mixtas de 0 Hz (corriente continua lisa) a 150 kHz, alta disponibilidad, incluso para el registro dependiente de la tensión de corrientes de defecto continuas lisas y corrientes de defecto alternas con frecuencias distintas de 50/60 Hz gracias la capacidad de funcionamiento completa con tensiones de alimentación a partir de al menos 50 V CA en dos conductores activos cualquiera, disparo independiente de la tensión de alimentación en el caso de corrientes de defecto de tipo A, con función de desconexión de emergencia para operaciones de disparo o desconexión mediante elementos de accionamiento, vigilancia de la función de desconexión de emergencia cuando hay una rotura de cables e indicación del estado mediante un LED, en el caso de producirse un fallo en la tensión, la función de desconexión de emergencia no se dispara, tamaño reducido para todas las intensidades asignadas, alta resistencia a cortocircuitos, bornes de doble piso bilaterales para secciones del conductor y conexiones de barras grandes, Indicador de la posición de conmutación, Ventana de visualización para etiquetas de rotulación, Palanca de conmutación multifuncional con tres posiciones: "conectado", "desconectado" y "disparado", Posición del conductor neutro izquierda

Tipo de montaje

Fijación rápida en la regleta de montaje, Posibilidad de elegir la posición de montaje que se desee, Alimentación desde arriba

Campos de aplicación

Instalaciones comerciales e industriales con sistemas TN-S, TT y TN-C-S en las que se utilizan equipos de la electrónica de potencia sin separación galvánica de la red, como son los convertidores de frecuencia, las fuentes de alimentación conmutadas, los convertidores de

alta frecuencia, las instalaciones fotovoltaicas o los sistemas de alimentación ininterrumpida (SAI) con inversores sin transformadores, Plantas industriales expuestas a riesgo de incendio

Indicaciones

aptos para el uso en redes de corriente alterna de 50 Hz, Interruptores diferenciales para otras frecuencias bajo pedido, No están concebidos para su uso en redes de corriente continua, ni tampoco en el lado de salida de equipos eléctricos controlados, como son los convertidores de frecuencia.

Accesorios

Cubrebornes KA, Etiqueta de advertencia HAS, Bloqueos contra reconexiones DFS WES, Software DBS

Datos técnicos

| datos técnicos | DFS 4 063-4/0,03-B NK NA |
|--|--|
| Denominación | DFS 4 B NK NA |
| Número de polos | 4 |
| Tipo de corriente de defecto | B |
| Tipo de característica de disparo | NK |
| Intensidad asignada (CA) | 63 A |
| Corriente de defecto asignada I Δ n | 0.03 A |
| breve tiempo de retardo selectivos | true false |
| mín. Intervalo de tensión de trabajo del botón de comprobación | 250 V |
| máx. Intervalo de tensión de trabajo del botón de comprobación | 440 V |
| tensión de servicio mínima (margen del tipo A/AC) | 0 V AC |
| tensión de servicio mínima (margen del tipo B) | 50 V AC |
| Tiempo sin disparo | 10 ms |
| Frecuencia de disparo | 0 Hz ... 150 kHz |
| tiempos de desconexión máximos | 1 · I Δ n: ≤ 300 ms; 5 · I Δ n: ≤ 40 ms |
| Consumo propio | máx. 2.2 W |
| | Dispositivo adicional (Dispositivo de desconexión de emergencia) |
| Tensión de servicio del dispositivo adicional AE1 | 50 V ... 440 V (AC) |
| Dispositivo adicional AE1 Tensión del circuito de tensión | 12 V (DC) |
| Dispositivo adicional AE1 Consumo de corriente del circuito de vigilancia | máx. 1 mA (DC) |
| máx. Dispositivo adicional AE1 Longitud del cable del circuito de vigilancia | 500 m |
| | Circuito de carga |
| Versión | Contacto seccionador |
| mín. Abertura del contacto | 4 mm |
| Tensión asignada (CA) | 230 V, 400 V |
| Intensidad asignada (CA) | 63 A |
| Corriente de cortocircuito asignada | 10 kA |


Sujeto a cambios técnicos

| datos técnicos | DFS 4 063-4/0,03-B NK NA |
|--|---|
| Resistencia a la intensidad dinámica | 3 kA |
| máx. Capacidad de conmutación asignada | 630 A |
| Tensión de aislamiento asignada | 400 V |
| Resistencia a la tensión de impulsos asignada | 4 kV |
| Frecuencia asignada | 50 Hz |
| Pérdida térmica de corriente por cada vía de circulación de la corriente | 3.1 W |
| Therm. Fusible previo OCPD | 63 A |
| Fusible previo de cortocircuito SCPD | 100 A |
| Tipo de fusible previo | gG |
| Interruptores auxiliares (dispositivo adicional de desconexión de emergencia) | |
| Versión | Contacto de conmutación |
| Número de polos (total) | 1 |
| Asignación de contactos | 1 Contacto inversor |
| Tensión asignada (CA) | 12 V ... 230 V |
| Tensión asignada (CC) | 12 V ... 110 V |
| Resistencia a la tensión de impulsos asignada | 4 kV |
| Borne roscado arriba y abajo (Circuito de carga) | |
| Posición del conductor neutro | izquierda |
| Protección contra contacto accidental (texto) | DGUV V3, VDE 0660-514, protegidos contra un accionamiento accidental con los dedos o la palma de la mano |
| Número máximo de conductores por borne | 2 (conductores del mismo tipo y la misma sección) |
| Sección de conexión unifilar | 1 conductor: 1,5 mm ² ... 50 mm ² ; 2 conductor: 1,5 mm ² ... 16 mm ² |
| Sección de conexión de hilo fino | 1 conductor: 1,5 mm ² ... 50 mm ² ; 2 conductor: 1,5 mm ² ... 16 mm ² |
| Sección de conexión multifilar | 1 conductor: 1,5 mm ² ... 50 mm ² ; 2 conductor: 1,5 mm ² ... 16 mm ² |
| Sección de conexión AWG, unifilar | 15 ... 1 |
| Sección de conexión AWG, multifilar | 15 ... 1 |
| Sección de conexión AWG, hilo fino | 15 ... 1 |
| Sección de conexión AWG, hilo fino con virola | 15 ... 1 |
| Par de apriete | 2.5 Nm ... 3 Nm |
| Borne roscado arriba y abajo (Dispositivo de desconexión de emergencia, Interruptores auxiliares) | |
| máx. Longitud del cable | 500 m |
| Tipos de conductores permitidos | Conductores sencillos, Conductores flexibles, conductores de varios hilos con AEH |
| Número máximo de conductores por borne | 2 (conductores del mismo tipo y la misma sección) |
| Sección de conexión unifilar | 1 conductor: 1 mm ² ... 1,5 mm ² ; 2 conductor: 1 mm ² ... 1,5 mm ² |
| Sección de conexión, hilo fino con virola | 1 mm ² ... 1,5 mm ² |
| Sección de conexión multifilar | 1 conductor: 1 mm ² ... 1,5 mm ² ; 2 conductor: 1 mm ² ... 1,5 mm ² |
| Sección de conexión AWG, unifilar | 17 ... 16 |

Sujeto a cambios técnicos


| datos técnicos | | DFS 4 063-4/0,03-B NK NA |
|---|--|---|
| Sección de conexión AWG, multifilar | | 17 ... 16 |
| Sección de conexión AWG, hilo fino con virola | | 17 ... 16 |
| Par de apriete | | máx. 0.8 Nm |
| Grosor de conexión de la barra ómnibus | | mín. 0.8 mm |
| | | datos generales |
| Posición de uso | | cualquiera |
| Altura de uso por encima del nivel del mar | | 2000 m |
| endurancia mecánica | | mín. 5000 ciclos de conmutación |
| endurancia eléctrica | | mín. 2000 ciclos de conmutación |
| Condición ambiental de la atmósfera | | Condiciones ambientales normales |
| Temperatura de almacenamiento | | -35 °C ... 75 °C |
| Temperatura ambiente | | -25 °C ... 40 °C |
| Resistencia a los campos climáticos | | según DIN IEC 60068-2-30: calor húmedo/cíclico (25 °C/55 °C; 93 %/97 % de humedad relativa) |
| Resistencia a los impactos | | 20 g / 20 ms Duración |
| Resistencia a las vibraciones | | > 5 g (f ≤ 80 Hz, duración > 30 min) |
| Tipo de carcasa | | Carcasa de montaje en el cuadro de distribución |
| Tipo de montaje | | Regleta de montaje (35 mm) |
| Material de la carcasa | | Thermoplast |
| Grado de protección | | IP20 (montado: IP40) |
| Posibilidad de precintar | | true |
| Anchura | | 81 mm |
| Altura | | 85 mm |
| Profundidad | | 75 mm |
| Profundidad de montaje | | 69 mm |
| Anchura en módulos | | 4.5 |
| Peso | | 0.521 kg |
| Normativas de construcción/ Normas | | VDE 0664-10, VDE 0664-40, VDE 0664-400, ÖVE/ÖNORM E 8601, DIN EN 61008-1, EN 62423 |
| Grado de suciedad | | 2 |

Dimensiones




Dibujo acotado Vista de grupos


Ejemplo de conexión



Diagramas



Curva característica B NK 30 mA



Esquema de conexiones

Esquema de conexiones archivo complementario