

HOJA DE DATOS

DTCC-RJ45

para la confección propia de cables de conexión

Número de pieza 09340315



[Internetlink](#)



Función

Conductos preconfeccionados para conectar dispositivos y accesorios. Esta clavija de conexión permite la fabricación propia de cables para la conexión de los transformadores de corriente diferencial residual DCT B+ con un relé de control DMRCD 1 B+ o un relé de señalización DRCM 1 B+. El DTCC-RJ45 es un conector de enchufe RJ45 de ocho polos apto para entornos industriales con una técnica de conexión rápida que admite conductores aislados rígidos o flexibles de la serie AWG 26-22. No se necesita ninguna herramienta especial. Como línea de conexión puede utilizarse el cable conforme a la especificación CAT5e.

Características

Conectores de enchufe para la confección propia de cables de conexión para DCT B+ y DRCM 1 B o DMRCD 1 B, aptos para cables CAT5e, Conexión RJ45, aptos para el sector industrial, no se necesita ninguna herramienta especial

Tipo de montaje

Posibilidad de elegir la posición de montaje que se desee

Campos de aplicación

El conector de enchufe puede utilizarse para la confección propia de cables de conexión en todas aquellas ubicaciones en las que no es posible utilizar los cables de conexión confeccionados de la serie DTCC.

Indicaciones

La longitud máxima del cable de 10 metros no puede superarse, ni siquiera en las conexiones confeccionadas por el propio usuario.

Datos técnicos

datos técnicos	DTCC-RJ45
Denominación	DTCC-RJ45
apto para	/DRCA CT
Versión de los accesorios	Clavija de conexión para la confección propia
Tensión asignada (CA)	máx. 50 V
Tensión asignada (CC)	máx. 50 V
Categoría de sobretensión	I
	Conexión rápida IDC (Conexión para el cable)
máx. Diámetro exterior del cable de conexión	8 mm
Tipos de conductores permitidos	Conductores sencillos, Conductores flexibles, Cables redondos
	RJ45 (Toma para el conector)
Forma de conexión	masculino
	datos generales
Posición de uso	cualquiera
Altura de uso por encima del nivel del mar	2000 m
Temperatura de almacenamiento	-40 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente	-20 °C ... 70 °C
Material de la carcasa	Poliamida 6 (PA 6)
Grado de protección	IP20

datos técnicos	DTCC-RJ45
Anchura	14 mm
Altura	14.6 mm
Profundidad	59 mm
Categoría de inflamación/ Resistencia a las corrientes de fuga	Vo
Grado de suciedad según la norma EN 60664	1

Dimensiones



Dibujo acotado Vista de grupos