



HOJA DE DATOS

Detectores/paneles de control DMD P

Panel de mando y señalización acústica y óptica
Número de pieza 09352011



Función

Módulo para la visualización y el manejo a distancia de dispositivos de protección y conmutación. Panel de visualización e indicación DMD P para la indicación remota óptica y acústica del estado de conmutación del monitor de corriente diferencial DMD 2.

Características

indicador óptico de alarma mediante un LED intermitente rojo, indicador acústico de alarma mediante tono a intervalos, alarma acústica reseteable mediante la tecla Reset

Tipo de montaje

Montaje empotrado, Montaje sobre revoque, Montaje en bases/cajas de interruptores/conmutadores convencionales de 68 mm, máx. longitud del cable: 100 m


Campos de aplicación

Accesorios de la serie DMD 2

Datos técnicos

datos técnicos	DMD P
Denominación	DMD-P
	Indicador Servicio
Cantidad	1
Tipo	LED (verde)
	Indicador Alarma principal
Tipo	LED (rojo)
	datos generales
Ciclo de servicio	Servicio continuo (Ciclo de servicio ≤ 100 %)
Altura de uso por encima del nivel del mar	2000 m
Tipo de carcasa	Carcasa de montaje sobre revoque, Carcasa de montaje empotrado
Tipo de montaje	Montaje en bases/cajas, Montaje frontal
Material de la carcasa	Policarbonato (PC)
Grado de protección	IP20
Anchura	80 mm
Altura	80 mm
Profundidad	42 mm
Profundidad de montaje	42 mm

Dimensiones



Dibujo acotado Vista de grupos