



HOJA DE DATOS

Número de pieza : 09913993



Bloqueos contra reconexiones WES

para las series DFS 2/4, DHS y RH

Función

Estos dispositivos editan una conexión accidental de los dispositivos de conmutación, por ejemplo, durante las operaciones de mantenimiento. Los bloqueos de conmutación WES evitan que el dispositivo de conmutación correspondiente se conecte. Así, permiten aplicar la medida "Bloquear contra una reconexión" durante los trabajos de mantenimiento y reparación. Los bloqueos pueden precintarse y protegerse mediante un candado convencional (con un diámetro de horquilla de hasta 3,5 mm).

Características

uso rápido y universal, precintables, cerrables con un candado convencional

Tipo de montaje

Montaje directamente en la palanca del dispositivo de conexión


Campos de aplicación

Para la protección general contra la conexión o la desconexión de suministros de alimentación en edificios de viviendas y funcionales, así como en instalaciones industriales.

Datos técnicos

Denominación	WES
Versión de los accesorios	Bloqueo contra reconexiones
Temperatura de almacenamiento	datos generales
Tipo de montaje	-40 °C ... 70 °C
Material de la carcasa	Acoplamiento del dispositivo
Posibilidad de precintar	acero fino
Anchura	true
Altura	17 mm
Profundidad	29 mm
Peso	2.5 mm
	0.007 kg

Dimensiones



Dibujo acotado Bloqueos contra reconexiones WES