



imagen del producto simbólico

HOJA DE DATOS

Bloques de alimentación

ES/50 G/S

para barras ómnibus con terminales de cable bifurcados o patillas

Número de pieza 09920090



Función

Bornes para las barras ómnibus para la alimentación en dispositivos de conmutación. Los bloques de bornes ES permiten suministrar alimentación a barras ómnibus Eurovario.


Características

para barras ómnibus con terminales de cable bifurcados o patillas, con montaje en línea, para secciones de línea de hasta 50 mm², capacidad de carga de hasta 160 A

Datos técnicos

datos técnicos	ES/50 G/S
Denominación	ES/50 G/S
Versión de los accesorios	Bloque de alimentación
Tensión asignada (CA)	máx. 1000 V
	Borne roscado
Sección de conexión unifilar	1 conductor: 6 mm ² ... 50 mm ²
Sección de conexión, hilo fino con virola	6 mm ² ... 50 mm ²
Sección de conexión multifilar	1 conductor: 6 mm ² ... 50 mm ²
Par de apriete	máx. 3.5 Nm
	Horquilla, Patilla
Par de apriete	máx. 2.5 Nm
Grosor de conexión de la barra ómnibus	1 mm ... 5 mm
	datos generales
Material de la carcasa	Poliamida 66 (PA 66)
Grado de protección	IP20
Anchura	17.75 mm
Altura	35.3 mm
Profundidad	29.8 mm
Peso	0.032 kg
Normativas de construcción/ Normas	EN 60999:2000

Dimensiones



Sujeto a cambios técnicos

Dibujo acotado Vista de grupos