



HOJA DE DATOS

Bloques de alimentación

ES/35 G/S

para barras ómnibus con terminales de cable bifurcados o patillas

Número de pieza 09920099



Función

Bornes para las barras ómnibus para la alimentación en dispositivos de conmutación. Los bloques de bornes ES permiten suministrar alimentación a barras ómnibus Eurovario.


Características

para barras ómnibus con terminales de cable bifurcados o patillas, con montaje en línea, para secciones de línea de hasta 35 mm², capacidad de carga de hasta 100 A

Datos técnicos

datos técnicos	ES/35 G/S
Denominación	ES/35 G/S
Versión de los accesorios	Bloque de alimentación
Tensión asignada (CA)	máx. 690 V
	Borne roscado
Sección de conexión unifilar	1 conductor: 6 mm ² ... 35 mm ²
Sección de conexión, hilo fino con virola	6 mm ² ... 25 mm ²
Sección de conexión multifilar	1 conductor: 6 mm ² ... 25 mm ²
Par de apriete	máx. 3.5 Nm
	Horquilla, Patilla
Grosor de conexión de la barra ómnibus	1 mm ... 3.5 mm
	datos generales
Material de la carcasa	Poliamida 66 (PA 66)
Grado de protección	IP20
Anchura	19 mm
Altura	26 mm
Profundidad	27 mm
Normativas de construcción/ Normas	EN 60664-1

Dimensiones



Dibujo acotado Vista de grupos

Sujeto a cambios técnicos