



## HOJA DE DATOS

Número de pieza : 09932139

# Combinaciones de interruptores diferenciales e interruptores magnetotérmicos

## DRCBO 3 Co2/0,30/1N-A

sensibles a corrientes pulsantes y a corrientes alternas tipo A



### Función

Las combinaciones de interruptores diferenciales e interruptores magnetotérmicos (RCBO) son interruptores diferenciales con protección de sobrecorriente integrada para proteger instalaciones conforme a los requisitos de la norma VDE 0100, parte 430, cuando se producen cortocircuitos o sobrecargas, así como para proteger a personas, animales de granja y efectos materiales conforme a los requisitos de la norma VDE 0100, parte 410, cuando se producen corrientes de fuga a tierra. El disparo de sobrecorriente se realiza a través de un disparador bimetalico sensible al calor y de respuesta lenta en el caso de corrientes que alcanzan el margen de sobrecarga, o bien a través de un disparador rápido electromagnético en el caso de corrientes de cortocircuito. Las combinaciones de interruptores diferenciales e interruptores magnetotérmicos de la serie DRCBO 3 son dispositivos de alta calidad e independientes de la tensión de alimentación que destacan por una alta capacidad de conmutación asignada de 10 kA. El indicador verde-rojo de la posición de contacto y el indicador de disparo de corriente de defecto permiten obtener una rápida visión global de las condiciones en funcionamiento de los dispositivos. La protección de los bornes contra el atasco de cables por detrás de los mismos y los pestillos deslizantes triestables facilitan enormemente las operaciones de montaje y desmontaje. Los interruptores diferenciales de tipo A son sensibles a corrientes pulsantes y a corrientes alternas. Esta función es independiente de la tensión de alimentación. Los interruptores diferenciales con protección de sobrecorriente integrada (RCBO) con la característica de disparo C resultan adecuados sobre todo para circuitos eléctricos de potencia con corrientes de conexión y máximas altas, puesto que el disparo de cortocircuito se produce cuando se alcanza un nivel comprendido entre cinco y diez veces la intensidad asignada. Los dispositivos de la versión estándar están concebidos para vigilar circuitos eléctricos con una tensión asignada de 230 V o 400 V y una frecuencia asignada de 50 Hz que, en algunas series.

### Características

disparo independiente de la tensión de alimentación y de la tensión auxiliar, sensibles a corrientes de defecto alternas y corrientes de defecto continuas pulsantes (tipo A), tamaño reducido para todas las intensidades asignadas, alta resistencia a cortocircuitos, indicador verde-rojo de la posición de contacto, Indicador de disparo de corriente de defecto, Bornes de tornillo con abrazadera de protección contra tirones con protección contra el atasco de cables detrás de los mismos y amplio margen de sección transversal para el cableado de barras y líneas eléctricas en los dos lados de conexión, Posibilidad de utilizar barras de cableado convencionales, Conductor neutro a la derecha, pestillos deslizantes triestables para facilitar las operaciones de montaje y desmontaje, alta compatibilidad electromagnética (inmunidad a las interferencias para aplicaciones industriales)

### Tipo de montaje

Fijación rápida en la regleta de montaje, Posibilidad de elegir la posición de montaje que se desee, Cualquier alimentación

### Campos de aplicación

Protección de circuitos eléctricos en edificios de viviendas y funcionales, así como en instalaciones industriales con redes TN-S, TT y TN-C-S. En las redes IT, puede establecerse que los interruptores diferenciales/interruptores magnetotérmicos se desconecten en el caso de que se produzca un segundo defecto a tierra, No se permite su uso en instalaciones con redes TN-C, ni tampoco para proteger circuitos eléctricos en los que los equipos de la electrónica de potencia pueden provocar corrientes de defecto continuas lisas o corrientes de defecto con frecuencias distintas de 50/60 Hz.

### Accesorios


Interruptores auxiliares DHi, Materiales de cableado Barras ómnibus para interruptores diferenciales e interruptores magnetotérmicos 2-polos, Materiales de cableado Barras ómnibus para interruptores diferenciales e interruptores magnetotérmicos 4-polos, Disparadores de corriente de trabajo FAM, Interruptores auxiliares Hi, Bloqueos contra reconexiones RH-SPE

### Datos técnicos

|                                    |         |
|------------------------------------|---------|
| Denominación                       | DRCBO 3 |
| Número de polos                    | 1+N     |
| Tipo de corriente de defecto       | A       |
| Intensidad asignada (CA)           | 2 A     |
| Corriente de defecto asignada IΔn  | 0.3 A   |
| breve tiempo de retardo selectivos | false   |
|                                    | false   |


|                                                                          |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| mín. Intervalo de tensión de trabajo del botón de comprobación           | 196 V                                                                           |
| máx. Intervalo de tensión de trabajo del botón de comprobación           | 253 V                                                                           |
| Característica de disparo (interruptores magnetotérmicos)                | C                                                                               |
| <b>Circuito de carga</b>                                                 |                                                                                 |
| Versión                                                                  | Contacto seccionador                                                            |
| Tensión asignada (CA)                                                    | 230 V                                                                           |
| Intensidad asignada (CA)                                                 | 2 A                                                                             |
| Corriente de cortocircuito asignada                                      | 10 kA                                                                           |
| Resistencia a la intensidad dinámica                                     | 0.25 kA                                                                         |
| máx. Capacidad de conmutación asignada                                   | 10 kA                                                                           |
| Tensión de aislamiento asignada                                          | 440 V                                                                           |
| Resistencia a la tensión de impulsos asignada                            | 4 kV                                                                            |
| Frecuencia asignada                                                      | 50 Hz                                                                           |
| Pérdida térmica de corriente por cada vía de circulación de la corriente | 1.4 W                                                                           |
| Tipo de fusible previo                                                   | gG                                                                              |
| Categoría de sobretensión                                                | III                                                                             |
| <b>Borne roscado arriba, abajo (Circuito de carga)</b>                   |                                                                                 |
| Posición del conductor neutro                                            | derecha                                                                         |
| Número máximo de conductores por borne                                   | 2 (conductores del mismo tipo y la misma sección)                               |
| Sección de conexión unifilar                                             | 1 conductor: 1 mm <sup>2</sup> ... 25 mm <sup>2</sup>                           |
| Sección de conexión de hilo fino                                         | 1 conductor: 1 mm <sup>2</sup> ... 16 mm <sup>2</sup>                           |
| Sección de conexión multifilar                                           | 1 conductor: 1 mm <sup>2</sup> ... 16 mm <sup>2</sup>                           |
| Par de apriete                                                           | 2 Nm ... 2.4 Nm                                                                 |
| <b>datos generales</b>                                                   |                                                                                 |
| endurancia mecánica                                                      | mín. 10000 ciclos de conmutación                                                |
| endurancia eléctrica                                                     | mín. 4000 ciclos de conmutación                                                 |
| Temperatura de almacenamiento                                            | -40 °C ... 70 °C                                                                |
| Temperatura ambiente                                                     | -25 °C ... 40 °C                                                                |
| Resistencia a los campos climáticos                                      | Según la norma IEC 68-2 (de 25 °C a 55 °C/del 90 % al 95 % de humedad relativa) |
| Tipo de carcasa                                                          | Carcasa de montaje en el cuadro de distribución                                 |
| Tipo de montaje                                                          | Regleta de montaje (35 mm)                                                      |
| Material de la carcasa                                                   | Thermoplast                                                                     |
| Grado de protección                                                      | IP20 (montado: IP40)                                                            |
| Anchura                                                                  | 35 mm                                                                           |
| Altura                                                                   | 80 mm                                                                           |
| Profundidad                                                              | 74 mm                                                                           |
| Profundidad de montaje                                                   | 68 mm                                                                           |
| Anchura en módulos                                                       | 2                                                                               |
| Peso                                                                     | 0.221 kg                                                                        |
| Normativas de construcción/Normas                                        | EN 61009-1, EN 61009-2-1                                                        |
| Clase de limitación de energía                                           | 3                                                                               |
| Grado de suciedad                                                        | 2                                                                               |
| Certificados                                                             | VDE                                                                             |

**Dimensiones**



Dibujo acotado Vista de grupos

Ejemplo de conexión



Esquema de conexiones