

# HOJA DE DATOS

## Materiales de cableado

### B S039-4-35/125 Do



para interruptores-seccionadores Do Tytan y Coron  
 Número de pieza 09980098

#### Función

Los materiales de cableado son componentes para el cableado de interruptores diferenciales, interruptores diferenciales con interruptores magnetotérmicos e interruptores-seccionadores Do en cuadros de distribución eléctrica de uso industrial, comercial y privado. Reducen considerablemente los trabajos de instalación y se encuentran disponibles en una gran cantidad de variantes en versión multipolar con diversas secciones de línea. Las barras ómnibus recortables a medida de esta serie están concebidas para conectar interruptores-seccionadores Do de los tipos Tytan II y Coron 2 en el lado de suministro. Las barras en la construcción con conectores brida se encuentran disponibles en una gran cantidad de variantes y en versiones de uno a cuatro polos con diferentes secciones de línea y, además, destacan por las cómodas opciones de procesamiento que ahorran tiempo. Las tapas finales de la serie "EK" permiten cubrir los extremos abiertos de las barras recortadas a medida.

#### Características

utilizables para conectar interruptores-seccionadores Do de las series Tytan y Coron 2, amplia selección de variantes, enorme ahorro de tiempo al realizar el cableado, Longitud total de aprox. 1000 mm, recortable a medida, Se recomienda el aislamiento de los extremos abiertos mediante el uso de las tapas finales opcionales "EK"

#### Tipo de montaje

Las barras se insertan en los bornes de conexión superiores o inferiores de los dispositivos que van a conectarse.

#### Campos de aplicación

Las barras ómnibus de esta serie se utilizan en combinación con dispositivos Tytan y Coron 2 en los suministros de alimentación de edificios de viviendas y funcionales, así como en los de instalaciones industriales.

#### Accesorios

terminales de alimentación AS, Bloques de alimentación ES


#### Datos técnicos

datos técnicos	B S039-4-35/125 Do
Denominación	DO2
aptos para la serie	Coron 2, Tytan
Disposición de fases	L1, L2, L3, N
Número de dispositivos conectables	9
Número de fases	4
Versión de la conexión	Patilla
Sección cruzada de la barra	35 mm <sup>2</sup>
Anchura de la barra	27 mm
Tensión asignada (CA)	500 V
Intensidad asignada (CA)	125 A
Corriente de cortocircuito asignada	25 kA
Resistencia a la tensión de impulsos asignada	8 kV
	<b>datos generales</b>
aislados	true

Sujeto a cambios técnicos

datos técnicos	B S039-4-35/125 Do
Altura	26 mm
Profundidad	37 mm
Anchura en módulos	36
Longitud	965 mm
Peso	1.223 kg

## Dimensiones



Dibujo acotado Vista de grupos

## Diagramas




Diagrama Distribución eléctrica