

## HOJA DE DATOS

### Bloqueos contra reconexiones

#### Tytan II Do WES-M-rt

en las versiones de cerradura de plástico y de cilindro

Número de pieza 09980133



#### Función

Estos dispositivos editan una conexión accidental de los dispositivos de conmutación, por ejemplo, durante las operaciones de mantenimiento. Permite aplicar la medida "Bloquear contra una reconexión" durante los trabajos de mantenimiento y reparación. La incorporación de la cerradura permite evitar que la tensión de alimentación se conecte de forma involuntaria con el fusible-seccionador Tytan, por ejemplo, si una persona no autoriza lo acciona. La cerradura se entrega en un estuche de almacenamiento que se puede fijar cómodamente a una regleta de montaje.

#### Características

La versión de cerradura de cilindro incluye dos llaves, Se entregan en un práctico estuche de almacenamiento para la fijación en la regleta de montaje

#### Tipo de montaje

Fijación rápida en la regleta de montaje


#### Campos de aplicación

Uso en los suministros de alimentación de edificios de viviendas y edificios funcionales, así como en los de instalaciones industriales, en combinación con los interruptores-seccionadores principales con fusibles Tytan Do

#### Datos técnicos

datos técnicos	Tytan II Do WES-M-rt
Denominación	Cerradura de cilindro
Versión de los accesorios	Bloqueo contra reconexiones
<b>datos generales</b>	
Tipo de carcasa	Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje	Regleta de montaje (35 mm)
Anchura	54 mm
Altura	45 mm
Profundidad	74 mm
Anchura en módulos	3
Peso	0.08 kg
Normativas de construcción/ Normas	EN 60715, EN 50022, VDE 0110, VDE 0638, EN 60947

#### Dimensiones



Dibujo acotado Vista de grupos

Sujeto a cambios técnicos