

## HOJA DE DATOS

**Juegos de conectores de fusibles  
DSE Do2-40 MI  
para interruptores-seccionadores Tytan**  
Número de pieza 09980641



imagen del producto simbólico

### Función

Los juegos de conectores de fusibles pueden utilizarse como accesorio para el primer equipamiento o el equipamiento de repuesto de fusibles-interruptores-seccionadores. Los juegos de conectores para fusibles de esta serie son accesorios para los fusibles-interruptores-seccionadores Tytan-II y contienen tres clavijas, tres portafusibles y tres fusibles de la variable correspondiente. La caja dispone de un soporte en la parte trasera, lo que permite encajarla en una regleta de montaje y, en consecuencia, utilizarla como caja de reserva en el cuadro de distribución. Esta versión de los juegos de conectores para fusibles incluye fusibles con indicador mecánico.

### Características

Equipamiento de la carcasa vacía Do Tytan, Caja de reserva, 3 fusibles, 3 portafusibles, 3 clavijas, de 1 a 63 A con codificación por colores

### Tipo de montaje

Estuche de almacenamiento, Fijación rápida en la regleta de montaje

### Campos de aplicación


Los componentes resultan adecuados para su uso en los suministros de alimentación de edificios de viviendas y funcionales, así como en los de instalaciones industriales.

### Datos técnicos

| datos técnicos                         | DSE Do2-40 MI                                    |
|--|--|
| Denominación                           | DSE Do2-40 MI                                    |
| Clase de funcionamiento                | gL/gG  |
| Código de colores                      | verde  |
| Tipo de casquillo utilizable           | Do2  |
| Tensión de servicio (CA)               | 230 V, 400 V                                     |
| <b>Indicador (Fallo en el fusible)</b> |  |
| Tipo                                   | Marcador   |
| <b>Circuito de carga</b>               |  |
| Intensidad asignada (CA)               | 40 A   |
| <b>datos generales</b>                 |  |
| Tipo de carcasa                        | Carcasa de montaje en el cuadro de distribución  |
| Tipo de montaje                        | Regleta de montaje (35 mm)                       |
| Anchura                                | 54 mm  |
| Altura                                 | 45 mm  |
| Profundidad                            | 74 mm  |
| Peso                                   | 0.141 kg   |
| Normativas de construcción/<br>Normas  | EN 60715, EN 50022, VDE 0110, VDE 0638, EN 60947 |

Sujeto a cambios técnicos

## Dimensiones



Dibujo acotado Vista de grupos