



HOJA DE DATOS

RHSS

para las series RH

Número de pieza 09981068



[Internetlink](#)

Función

Estos dispositivos editan una conexión accidental de los dispositivos de conmutación, por ejemplo, durante las operaciones de mantenimiento. Los bloqueos de conmutación WES (para interruptores diferenciales DFS e interruptores principales DHS) y RH-SS (para interruptores principales RH) evitan que el dispositivo de conmutación correspondiente se conecte. Así, permiten aplicar la medida "Bloquear contra una reconexión" durante los trabajos de mantenimiento y reparación. Los bloqueos pueden precintarse y protegerse mediante un candado convencional (con un diámetro de horquilla de hasta 3,5 mm).

Características

uso rápido y universal, precintables, cerrables con un candado convencional

Tipo de montaje

Montaje directamente en la palanca del dispositivo de conexión


Campos de aplicación

Para la protección general contra la conexión o la desconexión de suministros de alimentación en edificios de viviendas y funcionales, así como en instalaciones industriales.

Datos técnicos

datos técnicos	RHSS
Denominación	RH-SS
apto para	RH
Versión de los accesorios	Bloqueo contra reconexiones
	datos generales
Posibilidad de precintar	true
Anchura	13.5 mm
Altura	23.7 mm
Profundidad	23.5 mm

Dimensiones



Dibujo acotado Vista de grupos