



HOJA DE DATOS

Espaciadores

RD 05

para interruptores de impulsos RS/RSZ y relés de instalación RI

Número de pieza 09981095



[Internetlink](#)

Función

Los espaciadores reducen el calentamiento mutuo de los componentes y, con ello, aumentan su ciclo de servicio máximo. Sin otros dispositivos auxiliares, los interruptores de impulsos y los relés de instalación presentan un ciclo de servicio máximo de una hora. Para poder alcanzar un ciclo de servicio ilimitado, es preciso incorporar espaciadores de tipo RD 05 a ambos lados.

Características

anchura reducida de solo medio módulo (8,75 mm), montaje sencillo

Tipo de montaje

Fijación rápida en la regleta de montaje, Posibilidad de elegir la posición de montaje que se desee


Campos de aplicación

Si se emplean relés de impulsos con un ciclo de servicio superior a 1 hora, es preciso incorporar el espaciador. También recomendamos su uso en relés de instalación y en contactores (mecánicos) cuando la temperatura ambiente supera los 40 °C.

Datos técnicos

datos técnicos	RD 05
Denominación	RD 05
Versión de los accesorios	Espaciador
	datos generales
Tipo de carcasa	Carcasa de montaje en el cuadro de distribución
Tipo de montaje	Acoplamiento del dispositivo, Regleta de montaje (35 mm)
Material de la carcasa	Thermoplast
Anchura	9 mm
Altura	60 mm
Profundidad	54 mm
Anchura en módulos	0.5
Normativas de construcción/ Normas	EN 60715, EN 50022

Dimensiones



Dibujo acotado Vista de grupos

Sujeto a cambios técnicos